Gamme **PRO**

RESTAURATION COLLECTIVE



PRO RENOV

Poudre pour la rénovation de la vaisselle et pour le lavage en machine (eaux de toutes duretés)

Les +

- Redonne au matériel l'aspect du neuf tout en le préservant.
- Elimine les taches tenaces (tanins, colorants, caféine, théine,…) sur la vaisselle et supprime les odeurs désagréables présentes dans la machine.
- Elimine tout voile de calcaire posé ou fixé sur la vaisselle.

MODE D'EMPLOI

RENOVATION par trempage :
Dissoudre 30 à 50 g de **PRO RENOV** par litre d'eau chaude (40 à 60°C).

LAVAGE EN MACHINE :
Concentration : de 1 à 3 g/l d'eau chaude (40 à 60°C) selon le degré de salissures et la dureté de l'eau.

Gamme **PRO**

RESTAURATION COLLECTIVE

PRO RENOV

Poudre pour la rénovation de la vaisselle et pour le lavage en machine (eaux de toutes duretés)



DEFINITION/UTILISATION

PRO RENOV est conçu pour la rénovation par trempage ou en machine des couverts et matériels en aluminium, inox et plastique ainsi que des matériels de cuisine : casseroles, plateaux, verreries, assiettes.
Il permet de disperser les corps gras, les souillures carbonisées et les résidus d'amidon fixés sur les surfaces.
PRO RENOV redonne au matériel l'aspect du neuf tout en le préservant.

PRO RENOV s'utilise aussi pour la rénovation des lave-vaisselle.

PRO RENOV peut également être utilisé pour le lavage de la vaisselle en machine industrielle.
La vaisselle est parfaitement dégraissée tout en étant préservée.
Ses composés chlorés participent activement à l'élimination des taches tenaces (tanins, colorants, caféine, théine,…) et à la suppression des odeurs désagréables présentes dans la machine.

PRO RENOV possède des propriétés séquestrantes et élimine ainsi tout voile de calcaire posé ou fixé sur la vaisselle.

CARACTERISTIQUES

Aspect : poudre
Couleur : blanche
pH à 1 % à 20º C : 11,5 ± 0,5
Densité apparente : 1,210 ± 0,03
Contient, entre autres : Phosphates, Agent chloré.

MODE D'EMPLOI

- RENOVATION par trempage :
Dissoudre 30 à 50 g de **PRO RENOV** par litre d'eau chaude (40 à 60°C).
Laisser les objets tremper pendant une heure.
Bien rincer ou passer le matériel en machine à laver sans produit de lavage, puis sécher.
Il est possible de laisser **PRO RENOV** agir pendant la nuit.
Dans ce cas, diminuer la dose.

Pour la rénovation de la vaisselle en machine, utiliser **PRO RENOV** à une concentration de 10 à 20 g/litre d'eau.
Le lave-vaisselle sera ainsi impeccablement nettoyé.

- LAVAGE EN MACHINE :
Concentration : de 1 à 3 g/l d'eau chaude (40 à 60ºC) selon le degré de salissures et la dureté de l'eau.

REGLEMENTATION

PRO RENOV est conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS

Craint l'humidité.
Réservé à usage professionnel.

CONDITIONNEMENT

Seau de 10 Kg
(Code article : 344140/10)

Juin 2009

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex • Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
PFC est une division commerciale d'HYGIÈNE & NATURE ®
Site web : www.pfc.fr • E-mail : pfc@pfc.fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification